

MEMORIAL DESCRITIVO E RELATÓRIO TÉCNICO

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – TIPO I

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

ÁREA CONSTRUIR: (279,91 m²)

CUIABÁ - MT

AGOSTO / 2023

DADOS CADASTRAIS DO ESTABELECIMENTO:

Em caso de “construção nova” será considerado os dados do responsável.

- **Razão Social:** Município de Nobres
- **Nome Fantasia:** Unidade Básica de Saúde de Nobres
- **CNPJ:** 03.424.272/0001-07
- **Endereço:** Lotes 15 e 16, QUADRA 08, Jardim Residencial Carolina II
- **Telefone:** (65) 3376-4200
- **E-mail:** gabinete@nobres.mt.gov.br

DADOS CADASTRAIS DO AUTOR DO PROJETO:

- **Nome:** Ciro Souza Pim
- **CAU / CREA:** A156579-6

DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

- **Nome:** Leocir Hanel
- **CPF:** 159.026.509-25

DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- **Nome:** Lazaro Alves Dias
- **Conselho de Classe:** COREN-MT 258.807

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se ao projeto de construção de uma Unidade Básica de Saúde. Está localizado nos lotes 15 e 16, quadra 08, Jardim Residencial Carolina II, no município de Nobres – MT.

A UPA terá funcionamento 24 horas. Contará com uma equipe de funcionários, sendo:

- 01 farmacêutico-Bioquímico (farmácia)
- 01 técnico de enfermagem (coletas)
- 01 técnico de enfermagem (aplicação de medicamentos)
- 02 médicos para a observação
- 04 médicos para os consultórios
- 01 radiologista
- 02 assistente administrativo
- 03 recepcionista
- 01 técnico de informática

Com base nisso, são descritos os ambientes que compõem a edificação, com suas respectivas funcionalidades e especificações:

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Os ambientes a serem atendidos e suas respectivas especificações devem seguir as indicações do memorial descritivo. Para o funcionamento adequado do EAS, deve-se cumprir com rigor todas as especificações deste memorial, descritas conforme cada ambiente.

2.1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Há, também, algumas especificações gerais que se enquadram a todos os ambientes. São elas:

- Portas: em geral são de abrir para o interior dos ambientes ou de correr, com material lavável. A largura das portas deve ter largura mínima de 90cm em ambientes de acesso do público, observando-se o disposto na norma ABNT NBR 9050 – Acessibilidade.
- Maçanetas: devem ser do tipo alavanca ou apenas puxador, para facilitar a abertura das portas.
- Luminárias: o EAS deve ser provido de sistema de iluminação artificial que possibilite boa visibilidade, sem ofuscamentos ou sombras em todos os ambientes onde os pacientes são atendidos; recomenda-se a utilização de lâmpadas fluorescentes ou LED, obtendo-se um nível de

iluminação de 15.000 lux, observando-se o disposto na norma ABNT NBR 5413 – Iluminância de interiores;

- Equipamentos: alguns equipamentos possuem especificidades para a sua instalação. Seguem a nomenclatura padrão do Ministério da Saúde, contidas nos manuais e tabelas do SOMASUS, onde também são encontradas informações técnicas para instalação.

2.2. AMBIENTES

São descritos a seguir, de acordo com o projeto arquitetônico do EAS, os ambientes e suas respectivas funções e características arquitetônicas:

Embarque / Desembarque de Ambulâncias:

- Atividade: Local coberto destinado ao embarque/desembarque de pacientes em ambulâncias.
- Área: 6,59 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Concreto
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado Split

Recepção e Espera

- Atividade: Recepciona, registra, faz marcação de consultas e controla a entrada e a saída dos pacientes, bem como acomoda as pessoas enquanto aguardam ser atendidas.
- Área: 24,99 m², comportando 12 pessoas sentadas
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.

- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: longarinas, balcão de atendimento, cadeiras giratórias com braço, cadeira fixa, armário.
- Equipamentos: computador, impressora, telefone, ar condicionado, televisão, fax e bebedouro.

WC Masculino

• Atividade: São sanitários de apoio para a recepção, contando com 01 sanitários feminino e 01 masculino, ambos adaptados para Portadores de Necessidades Especiais

- Área: 2,99 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Louças/metals: pia e vaso sanitário adequado, barra de apoio e porta apropriada.

WC Feminino

- Atividade: São sanitários de apoio para a recepção, contando com 01 sanitários feminino e 01 masculino, ambos adaptados para Portadores de Necessidades Especiais.
- Área: 3,00 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;

- Parede: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Louças/metais: pia e vaso sanitário adequado, barra de apoio e porta apropriada.

Sala de Imunização

- Atividade: Local destinado a procedimentos de aplicação de vacinas e medicamentos.
- Área: 9,10 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: maca, escada com dois degraus, refrigerador para imunizantes
- Equipamentos: ar condicionado, bancada com pia e lavatório.

Dispensário de Medicamentos

- Atividade: Local onde são distribuídos e armazenados os medicamentos básicos e preservativos contraceptivos.
- Área: 12,70 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)

- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: mesa para controle de entrada e saída de medicamentos, cadeira giratória, ar condicionado, refrigerador para imunizantes, armários para a guarda dos medicamentos e lavatório.
- Equipamentos: ar condicionado, escada dois degraus, lavatório e lixeira e pallets.

Consultório Indiferenciado 01 (Acolhimento):

- Atividade: Local onde são realizadas consultas para prevenção a doenças crônicas como diabetes e hipertensão, planejamento familiar, saúde mental, prevenção ao câncer, consulta infantil.
- Área: 9,07 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: mesa, computador, cadeiras, maca, escada com dois degraus
- Equipamentos: ar condicionado, lavatório e lixeira.

Consultório Indiferenciado 02 (Acolhimento):

- Atividade: Local onde são realizadas consultas para prevenção a doenças crônicas como diabetes e hipertensão, planejamento familiar, saúde mental, prevenção ao câncer, consulta infantil.
- Área: 9,78 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: mesa, computador, cadeiras, maca, escada com dois degraus
- Equipamentos: ar condicionado, lavatório e lixeira.

Consultório Diferenciado (com sanitário):

- Atividade: Local onde são realizadas as consultas médicas ginecológicas, pré-natal e exames de ultrassonografia.
- Área: 9,79 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;

- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: maca ginecológica, equipamento de ultrassom, banqueta giratória.
- Equipamentos: ar condicionado, lavatório e possui em anexo um sanitário adaptado para portadores de necessidades especiais, contendo pia, vaso sanitário, barras de apoio e porta adequada.

Consultório Odontológico:

- Atividade: Local destinado ao armazenamento de arquivos da unidade. Conta com estantes e armários de arquivo.
- Área: 4,99 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial;
- Ventilação: mecânica forçada;
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: armários e duas cadeiras odontológicas
- Equipamentos: bancada com pia, lavatório e ar condicionado.

Sala de Inalação Coletiva:

- Atividade: Local onde são realizadas inalações em crianças e adultos que necessitem.
- Área: 6,46 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;

- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial;
- Ventilação: mecânica forçada
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: três cadeiras, armários
- Equipamentos: ar condicionado, bancada com pia, lavatório, suportes de soro de chão e relógio de parede, sendo que a parte debaixo da bancada haverá móvel destinado a guarda de materiais.

Sala de Suturas e Curativos

- Atividade: Sala que realiza procedimentos desde curativos simples a desbridamento. Realiza suturas.
- Área: 9,08 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial;
- Ventilação: mecânica forçada
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: maca
- Equipamentos: ar condicionado, bancada de apoio com pia e lavatório, sendo que a parte debaixo da bancada haverá móvel destinado a guarda de materiais de curativos e suturas.

Sala de Procedimento / Coleta (com sanitário):

- Atividade: são realizados pequenos procedimentos não invasivos, coleta de material para análises clínicas, administração de medicação inalatória.
- Área: 10,14 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: duas macas,
- Equipamentos: bancada com pia, ar condicionado. Possui sanitário completo adaptado para portadores de necessidades especiais, com pia, vaso sanitário, chuveiro, barras de apoio e porta adequada.

Sala ACS

- Atividade: Espaço destinado aos agentes de saúde.
- Área: 20,42 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split

-
- Mobiliário: mesa, cadeira giratória, bancada e mesa com apoio
 - Equipamentos: quadro e ar condicionado

DML

- Atividade: Destinado à guarda de utensílios e materiais de limpeza. Dotado de armário e de tanque de lavagem com água fria.
- Área: 2,32 m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Climatização: ar condicionado split
- Equipamentos: ar condicionado, lavatório e exaustor

Almoxarifado:

- Atividade: Ambiente de apoio destinado à limpeza, desinfecção de materiais.
- Área: 2,39m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural / mecânica forçada.
- Climatização: ar condicionado Split
- Mobiliário: armários

-
- Equipamentos: ar condicionado

Copa

- Atividade: Ambiente destinado ao apoio de funcionários e refeições rápidas. Possui bancada com pia, geladeira e micro-ondas.
- Área: 7,20m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural / mecânica forçada.
- Climatização: ar condicionado split
- Mobiliário: bancada, cadeiras e geladeira
- Equipamentos: ar condicionado e bancada com pia.

Vestiário Funcionários:

- Atividade: Ambiente destinado à higiene dos funcionários, sendo um único destinado ao sexo masculino e feminino.
- Área: 4,50m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Equipamentos: lavatório, bacia sanitária e chuveiro

Sala de ADM / Gerência

- Atividade: Local onde é realizado todo o trabalho administrativo da UBS. Possui mesa com cadeira e computador.
- Área: 7,80m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Rodapé: mesmo revestimento do piso, colado sobre alvenaria, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Mobiliário: mesa, cadeira com apoio, cadeira giratória, e armários
- Equipamentos: ar condicionado e computador

Expurgo

- Atividade: Utilizada para limpeza, desinfecção e guarda de roupas e materiais usados no atendimento ao paciente, bem como para guarda temporária de resíduos.
- Área: 5,03m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica;
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural;
- Mobiliário: bancada com pia;
- Equipamentos: lavatório, expurgo hospitalar e exaustor;

Esterilização

- Atividade: Destinado ao preparo, esterilização e guarda do material utilizado, exaustor e ar condicionado;
- Área: 5,03m²
- Pé direito: 3,00 m (livre)
- Piso: Porcelanato, com índice de absorção de água não superior a 0,5%, apresentando rejunte com menor espessura possível, a fim de evitar o acúmulo de sujidades;
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica;
- Teto: forro em gesso acartonado, com massa PVA e pintura acrílica na cor branca;
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural;
- Mobiliário: bancada e armários;
- Equipamentos: lavatório;

Abrigo de Resíduos Sólidos

• Atividade: O abrigo será dividido em dois ambientes independentes para cada grupo de resíduos. Possui ralo com fechamento e torneira. Os resíduos sólidos comuns serão coletados pelo serviço público de coleta de lixo. E os resíduos sólidos biológicos serão coletados por empresa terceirizada.

- Área: 2,40m²
- Pé direito: 2,60 m (livre)
- Piso: Concreto
- Parede: alvenaria, com massa PVA e pintura acrílica.
- Teto: Laje
- Iluminação: artificial e natural;
- Ventilação: natural
- Mobiliário: cesto de lixo.

Os resíduos sólidos deverão ser classificados da seguinte forma:

Grupo A e E

• Atividade: Grupo A: Destinado a resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes infecciosos, ou seja, aqueles passíveis de presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem

apresentar risco de infecção. Grupo E: Destinado a materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

Grupo D

- **Atividade:** Destinado a resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A.
- **Água:** O abastecimento de água é feito através da rede pública.
- **Esgoto:** É despejado em fossa séptica e sumidouro.
- **Energia Elétrica:** Fornecida pela concessionária de energia elétrica.
- **Água Pluvial:** Será adotado o tipo de cobertura de despejo livre, com isso será usado sistema de drenagem entorno à construção.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

3.1. PROCESSAMENTO DE ROUPAS

Todo e qualquer tipo de roupa utilizada será processado por empresa terceirizada, previamente contratada.

3.2. ÁGUA PURIFICADA PARA EXAMES

Será obtida por meio de equipamento de osmose reversa, instalado no Laboratório Geral.

3.3. COLETA DOMICILIAR

O paciente que fizer coleta de materiais biológicos em sua residência, deverá comparecer anteriormente no laboratório para receber instruções para o processo e retirar os coletores de amostras.

3.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

O suprimento de água potável é feito pela rede pública.

3.5. ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

A energia elétrica necessária e suficiente para o perfeito funcionamento da edificação é obtida pela concessionária.

3.6. COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO

O esgoto é despejado em fossa séptica e sumidouro.

3.7. COLETA E DESTINAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

A água pluvial será coletada por calhas e direcionada até a captação da rede pública.

3.8. COLETA DE RESÍDUOS

Os resíduos sólidos comuns serão coletados pelo serviço público de coleta de lixo. E os resíduos sólidos biológicos serão coletados por empresa terceirizada.

Cuiabá – MT, 08 de AGOSTO de 2023.

Responsável Técnico

Lazaro Alves Dias
COREN-MT 258.807